

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

ТНВД	803.5-20
Двигатель	ЯМЗ-238ИМ2
Применяемость	

1	Направление вращения	Правое
2	ГНП первой секции	5,1 0,05
3	Последовательность подачи	1-3-6-2-4-5-7-8
4	Углы поворота кулачкового вала	0-45-90-135-180-225-270-315
5	Допуск по углам	30°
6	Модель распылителя	26-01
7	Модель форсунки	26-11
8	Давление начала впрыскивания	(220+7) кгс/см ²
9	Параметры впрыскивающей трубки	L=(415 3)мм; V=(1,25...1,35)см ³
10	Давление открытия перепускного клапана	(0,7560,25)кгс/см ²

№ п/п	Регулировочные параметры	мин ⁻¹	Число ходов	Кол-во топ. см ³	Приращ. подачи см ³	Неравн. %	Прим.
1	Номинальная подача	730 10	200	18,4-19,2	-	5	
2	Максимальная подача						
3	Контроль подачи	80 10	100	23,0	-	-	
4	Контроль подачи	250 10	200	10,0-18,0	-	-	
5	Контроль подачи	300 10	200	3,0-4,0	-	50	
6	Контроль подачи	315-350	200	0	-	-	
7	Контроль подачи						
8	Контроль подачи						
9	Контроль подачи						
10	Контроль подачи						
11	Начало выкл. подачи	(775-795) мин ⁻¹					
12	Полное выкл. подачи	(775-795)+(30-55) мин ⁻¹					

№ п/п	Параметры муфты опережения впрыскивания	мин ⁻¹	Угол разворота Град.
1	Контроль угла разворота	760 10	1,5 ^{+0,5} _{-1,0}
2	Контроль угла разворота	650 10	0,5 0,5